

Rahmen

- Rahmenmaterial: leichtes, hochwertig verarbeitetes AA-6061 Aluminium mit konfigurierten Rohren
- Anfängergeometrie mit 14" Laufradgröße und gutmütigem Fahrverhalten: extrem niedriger Einstieg, sehr niedrige Sitzposition, langer Radstand und fehlerverzeihende Lenkgeometrie sorgen für Stabilität sowie gute Balance und erhöhen somit den Fahrspaß
- Lenkeinschlagsbegrenzer gegen Überdrehen der Lenkung und sicheren Geradeauslauf

Gabel

- Leichte Aluminium Gabel
- 1" Schaft
- Nachlauf an gutmütiges Lenkverhalten angepasst

Steuersatz

- Semi-integrated 1"-Headset
- Gedichtetes Ahead-Steuerlager aus Stahl und Aluminium
- Integrierte Ahead-Klemme

Lenkeinschlagsbegrenzer

Zwischen Gabel und Rahmen spannt sich ein kleiner Gummiring, der Übersteuern verhindert und die Lenkung zusätzlich stabilisiert. Das unterstützt beim sicheren Geradeausfahren und hilft, Stürze durch zu starken Lenkereinschlag zu vermeiden

Vorbau

- Geschmiedetes Aluminium • 40 mm / +10°
- Dank vorneliegender Klemmschraube und formschlüssig integrierter Lenkerklemme keinerlei abstehende Schrauben – wir nennen den Vorbau "Kniefreund"
- Lenker zweifach verschraubt mit 6 mm Inbusschrauben

Lenker

- Breiter, ergonomischer und leichter Alu-Lenker für mehr Kontrolle
- BMX-Style mit hohem Rise für maximale Verstellbarkeit
- Sandgestrahlt und schwarz anodisiert

- 9 mm Durchmesser im Griffbereich, auch für besonders kleine Hände geeignet
- Breite 500 mm

Griffe

- Durch verringerten Durchmesser für extra kleine Hände geeignet
- Frei von Weichmachern und Schadstoffen
- Griffige Diamantstruktur
- Lenkerenden mit Gummipuffer und zusätzlichem Rohrendstopfen

Bremse

- Zwei unabhängig von einander bedienbare Bremsen
- Mini V-Bremse mit kleinkindgerechtem Hebelverhältnis
- Small hand reach Bremshebel mit Reichweitenverstellung ergonomisch passend auch für sehr kleine Kinderhände
- Hochwertige, gedichtete Jagwire Bowdenzüge für verringerte Reibung und leichtgängige Funktion
- Weichere Bremsbeläge hinten, härtere Bremsbeläge vorne zur besseren Bremsdosierung
- Hinterbremse mit grünem Bremshebel und gleichfarbigem grünen Bremsbelag für ein leichteres Unterscheiden der Vorder- und Hinterbremse

Lauftrad

- Superleichte Soopa-Doopa-Hoops Alu-Felgen
- Alu-Naben mit gedichteten Lagern
- Lauftrad Ein- und Ausbau mit 5 mm Inbus
- 16 Niro-Speichen zweifach gekreuzt eingespeicht

Reifen

- Kenda Small Block 1,5" x 14 Leichtlaufreifen für gute Dämpfung, Rollverhalten und viel Grip
- Custom 60 TPI
- Autoventile für einfaches Befüllen an jeder Tankstelle

Sattel

- Altersgerecht ergonomisch ausgeformt
- Schadstoff- und giftfrei
- Seitlicher Schutz zum Anlehnen an Hausmauern

Sattelstütze

- Anodisierte Alu-Sattelstütze
- Am unteren Ende mit Sicherheits-Bumper

Sattelklemme

- Aluminium Sattelklemme

beigelegtes Werkzeug

- 1 x 5 mm Inbus für Naben
- 17er Maulschlüssel für Radeinbau
- 1 x 6 mm Inbus lang für Vorbau

Gewicht

4,45 kg

Gewichtsbegrenzung

60 kg